

A HiTech-serien Tekniske spesifikasjoner 2011

TRAKTORMODELL	A83	A93
MOTOR		
motortype	33CTA	33CTA
antall sylindre	3	3
EFFEKT KW / HK / O / MIN (ISO 14396)		
maks. effekt	65/88/2270	74/101/2270
DREIEMOMENT NM / O / MIN		
maks. dreiemoment	325/1500	370/1500
TRANSMISJON		
F / R hastigheter	12F+12R	12F+12R
våt flerplatekobling	•	•
HiShift	•	•
AutoTraction	*	*
hastigheter km/t	1,0 - 40	1,0 - 40
PTO O / MIN		
540 o / min	1874	1874
1000 o / min	2080	2080
540E / o / min	1530	1530
front PTO 1000 / o / min	2000	2000 *

• = standard
* = alternativ

TRAKTORMODELL	A83	A93
HYDRAULIKK		
maks. pumpemengde, l/min (ekstra)	52	52
maks. antall spoleventiler	4	4 *
maks. ant. spoleventiler foran	2	2 *
hydraulikkolje, uttak liter	24	24
TREPUNKTSOPPHENG BAK		
løftekapasitet i enden av trekkstengene, kg	3300	3300
autocontrol	*	*
slurekontroll	*	*
sjokkdemper	*	*
TREPUNKTSOPPHENG FORAN		
løftekapasitet i enden av trekkstengene, kg	2500	2500 *
BREMSE		
integret i hydraulisk vendegir (Power shuttle)	*	*

TRAKTORMODELL	A83	A93
VEKTER OG MÅL		
akselavstand	2387	2387
lengde	4140	4140
bredde	2195	2195
høyde	2705	2705
svingradius	4,8	4,8
bakkeklaring, mm	485	485
vekt (full tank):	3750	3750
DRIVSTOFF		
drivstofftank, l	90	90