

Nye T-serien

Tekniske spesifikasjoner

TRAKTORMODELL	T133 HITECH	T153 HITECH	T173 HITECH	T193 HITECH
MOTOR				
motor type	66 AWI-4V	66 AWI-4V	74 AWI-4V	74 AWI-4V
antall sylindre	6	6	6	6
EFFEKT KW / HK / O / MIN (ISO 14396)				
maks. effekt	104/141/2000	114/155/2000	132/180/2000	140/190/2000
maks. effekt med transportforsterker	116/158/2000	125/170/2000	140/190/2000	155/210/2000 *
DREIEMOMENT NM / O / MIN				
maks. dreiemoment	580/1500	640/1500	660/1500	680/1500
maks. dreiemoment med transportforsterker	630/1500	680/1500	730/1500	800/1500 *
TRANSMISJON				
F / R hastigheter	36/36	36/36	36/36	36/36
våt flerplatekobling	standard	standard	standard	standard
hastigheter km / t	40/50	40/50	40/50	40/50
Ecospeed (40 km / t)	alternativ	alternativ	alternativ	alternativ
				* med Sigma Power

TRAKTORMODELL	T133 HITECH	T153 HITECH	T173 HITECH	T193 HITECH
PTO O / MIN				
540 o / min	1874	1874	1874	1874
1000 o / min	2000	2000	2000	2000
540E / o / min	1539	1539	1539	1539
1000E / o / min				
front PTO 1000 / o / min	1920 - alternativ	1920 - alternativ	1920 - alternativ	1920 - alternativ
vegavhengig	alternativ	alternativ	alternativ	alternativ
HYDRAULIKK				
maks. pumpemengde, l/min (ekstra)	73(90)	73(90)	73(90)	73(90)
maks. antall spoleventiler	4	4	4	4
maks. ant. spoleventiler foran	2	2	2	2
hydraulikkolje, uttak liter	40	40	40	40
Power Beyond				
TREPUNKTSOPPHENG BAK (AUTOCONTROL)				
løftekapasitet i enden av trekkstengene, kg	8100 (8100HD)	8100 (8100HD)	8100 (8100HD)	8100 (8100HD)
slurekontroll	alternativ	alternativ	alternativ	alternativ
sjokkdemper	standard	standard	standard	standard
TREPUNKTSOPPHENG FORAN				
løftekapasitet i enden av trekkstengene, kg	3500	3500	3500	3500

TRAKTORMODELL	T133 HITECH	T153 HITECH	T173 HITECH	T193 HITECH
BREMSER				
hydraulisk forsterket flerplate	standard	standard	standard	standard
integret i hydraulisk vendegir (Power shuttle)	standard	standard	standard	standard
VEKTER OG MÅL (MM)				
akselavstand	2748	2748	2748	2748
lengde	5148	5148	5148	5148
bredde	2338	2338	2338	2338
høyde	3046	3046	3046	3046
venderadius, m	5,6	5,6	5,6	5,6
bakkeklaring	550	550	550	550
vekt (full tank)	6200	6200	6200	6200
DRIVSTOFF				
drivstofftank, maks. l	165	165	165	165
drivstofftank kapasitet, maks. l	335	335	335	335
tank for ureaopløsning	24	24	24	24

TRAKTORMODELL	T153 VERSU	T163e VERSU	T183 VERSU	T213 VERSU
MOTOR				
motor type	66 AWI-4V	74 AWI-4V	74 AWI-4V	74 AWI-4V
antall sylindre	6	6	6	6
EFFEKT KW / HK / O / MIN (ISO 14396)				
maks. effekt	114/155/1900	125/170/1700	138/188/1900	158/215/1900
maks. effekt med transportforsterker	125/170/1900	135/185/1700	148/201/1900 *	165/225/1900 *
DREIEMOMENT NM / O / MIN				
maks. dreiemoment	640/1500	740/1250	770/1500	850/1500
maks. dreiemoment med transportforsterker	680/1500	810/1250	820/1500 *	900/1500 *
TRANSMISJON				
F / R hastigheter	30/30	30/30	30/30	30/30
våt flerplatekobling	standard	standard	standard	standard
hastigheter km / t	40/50	40/50	40/50	40/50
Ecospeed (40 km / t)	alternativ	alternativ	alternativ	alternativ
				* med Sigma Power

TRAKTORMODELL	T153 VERSU	T163e VERSU	T183 VERSU	T213 VERSU
PTO O / MIN				
540 o / min	1874	1874	1874	1874
1000 o / min	2000	2000	2000	2000
540E / o / min	1539	1539	1539	1539
1000E / o / min		1539		
front PTO 1000 / o / min	1920 - alternativ	1920 - alternativ	1920 - alternativ	1920 - alternativ
vegavhengig	alternativ	alternativ	alternativ	alternativ
HYDRAULIKK				
maks. pumpemengde, l/min (ekstra)	115(160)	115(160)	115(160)	115(160)
maks. antall spoleventiler	6	6	6	6
maks.ant. spoleventiler foran	3	3	3	3
hydraulikkolje, uttak liter	47	47	47	47
Power Beyond	alternativ	alternativ	alternativ	alternativ
TREPUNKTSOPPHENG BAK (AUTOCONTROL)				
løftekapasitet i enden av trekkstengene, kg	8100 (8500HD)	8100 (8500HD)	8500 HD	8500 HD
slurekontroll	standard	standard	standard	standard
sjokkdemper	standard	standard	standard	standard
TREPUNKTSOPPHENG FORAN				
løftekapasitet i enden av trekkstengene, kg	3500/5000	3500/5000	3500/5000	3500/5000

TRAKTORMODELL	T153 VERSU	T163e VERSU	T183 VERSU	T213 VERSU
BREMSER				
hydraulisk forsterket flerplate	standard	standard	standard	standard
integret i hydraulisk vendegir (Power shuttle)	standard	standard	standard	standard
VEKTER OG MÅL (MM)				
akselavstand	2748	2748	2748	2748
lengde	5148	5148	5148	5148
bredde	2280	2280	2280	2280
høyde	3035	3035	3035	3035
venderadius, m	5,6	5,6	5,6	5,6
bakkeklaring	555	555	555	555
vekt (full tank)	6420	6420	6420	6420
DRIVSTOFF				
drivstofftank, maks. l	275	275	275	275
drivstofftank kapasitet, maks. l	375	375	375	375
tank for ureaopløsning	24	24	24	24

TRAKTORMODELL	T153 DIRECT	T163e DIRECT	T183 DIRECT	T203 DIRECT
MOTOR				
motor type	66 AWI-4V	74 AWI-4V	74 AWI-4V	74 AWI-4V
antall sylindre	6	6	6	6
EFFEKT KW / HK / O / MIN (ISO 14396)				
maks. effekt	114/155/1900	125/170/1700	138/188/1900	150/204/1900
maks. effekt med transportforsterker	125/170/1900	135/185/1700	148/201/1900 *	162/220/1900 *
DREIEMOMENT NM / O / MIN				
maks. dreiemoment	640/1500	740/1500	770/1500	800/1500
maks. dreiemoment med transportforsterker	680/1500	810/1500	820/1500 *	850/1500 *
TRANSMISJON				
F / R hastigheter	trinnløs	trinnløs	trinnløs	trinnløs
våt flerplatekobling	standard	standard	standard	standard
hastigheter km / t	40/50	40/50	40/50	40/50
Ecospeed (40 km / t)	standard	standard	standard	standard
				* med Sigma Power

TRAKTORMODELL	T153 DIRECT	T163e DIRECT	T183 DIRECT	T203 DIRECT
PTO O / MIN				
540 o / min	1874	1874	1874	1874
1000 o / min	2000	2000	2080	2080
540E / o / min	1539	1539	1539	1539
1000E / o / min		1539		
front PTO 1000 / o / min	1920 - alternativ	1920 - alternativ	1920 - alternativ	1920 - alternativ
vegavhengig	alternativ	alternativ	alternativ	alternativ
HYDRAULIKK				
maks. pumpemengde, l/min (ekstra)	115(160)	115(160)	115(160)	115(160)
maks. antall spoleventiler	6	6	6	6
maks.ant. spoleventiler foran	3	3	3	3
hydraulikkolje, uttak liter	47	47	47	47
Power Beyond	alternativ	alternativ	alternativ	alternativ
TREPUNKTSOPPHENG BAK (AUTOCONTROL)				
løftekapasitet i enden av trekkstengene, kg	8100 (8500HD)	8100 (8500HD)	8500 HD	8500 HD
slurekontroll	standard	standard	standard	standard
sjokkdemper	standard	standard	standard	standard
TREPUNKTSOPPHENG FORAN				
løftekapasitet i enden av trekkstengene, kg	3500/5000	3500/5000	3500/5000	3500/5000

TRAKTORMODELL	T153 DIRECT	T163e DIRECT	T183 DIRECT	T203 DIRECT
BREMSER				
hydraulisk forsterket flerplate	standard	standard	standard	standard
integret i hydraulisk vendegir (Power shuttle)	standard	standard	standard	standard
VEKTER OG MÅL (MM)				
akselavstand	2748	2748	2748	2748
lengde	5148	5148	5148	5148
bredde	2280	2280	2280	2280
høyde	3035	3035	3035	3035
venderadius, m	5,6	5,6	5,6	5,6
bakkeklaring	555	555	555	555
vekt (full tank)	6420	6420	6420	6420
DRIVSTOFF				
drivstofftank, maks. l	275	275	275	275
drivstofftank kapasitet, maks. l	375	375	375	375
tank for ureaopløsning	24	24	24	24